

CLEAF FUSION

L'aspetto straordinario di Fusion è quello di includere un tessuto all'interno di una superficie rigida. Il primo nel suo genere, frutto di un percorso di ricerca, sia tecnologico che estetico, che ha portato alla creazione di un brevetto europeo che ne definisce il metodo produttivo (EP 2 189 298 A1). L'aspetto tattile esprime tutta la potenza del tessuto, la perfetta aderenza alla superficie garantisce applicazioni verticali per arredi e pareti.

CARATTERISTICHE TECNICHE	PANNELLO NOBILITATO	
	NORMA	LIVELLO
FORMATO		2800 x 1300 mm
SPESSORE		18 mm
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	EN 14323	IP <50 rev WP<150 rev
RESISTENZA ALLA LUCE	EN 15187	> 6 scala lana blu
RESISTENZA ALLA MACCHIA	EN 12720	Classe B (UNI 10944)
EMISSIONE FORMALDEIDE	EN ISO 12460-3	Realizzati con pannelli E1 e CARB P2 TSCA Title VI



STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE

Mantenere i manufatti in ambiente areato ed asciutto (umidità relativa dell'aria 35-65%). Non immagazzinare insieme a sostanze facilmente infiammabili. Se esposto direttamente ai raggi del sole il pannello si può degradare. Evitare di comporre cataste eccessivamente alte o instabili. Per evitare imbarcamenti o macchie di umidità, disporre i pannelli su pallet applicando opportuni distanziali. Le macchine e le attrezzature devono essere dotate di idonei sistemi di aspirazione.



PULIZIA E MANUTENZIONE

Fusion nasce dall'abbinamento di tessuti e superfici e trova la sua applicazione nel mondo dell'interior design per fornire soluzioni dal forte contenuto estetico e funzionale. Le resine di nobilitazione saturano parzialmente il tessuto proteggendone le fibre; se da un lato la presenza del filato in superficie conferisce al prodotto un effetto estetico e tattile unico, dall'altro limita la resistenza agli agenti macchianti.

Se la superficie del Fusion viene a contatto con sporco, unto o agenti contaminanti, è consigliabile rimuovere tempestivamente la macchia tamponando con un panno imbevuto di acqua. Evitare sempre l'uso di abrasivi o solventi. Nel caso di macchie persistenti o secche, vedere la tabella allegata.

CLEAF FUSION

	Acqua fredda	Acqua fredda e detergente domestico	Acqua calda e detergente domestico
Succo di frutta, marmellata, sciroppo, latte, tè, caffè, liquori, vino, sapone, inchiostro	X		
Grassi, salse, macchie secche di sangue, vino e liquori, uova		X	
Gelatina, nero fumo, colle viniliche, acquarelli, residui organici			X

Osservare il risultato della pulizia quando l'umidità è evaporata. La zona umida del tessuto assume sempre un colore più scuro, uniformandosi quando la fibra torna asciutta.

Se permangono macchie o aloni, intervenire con smacchiatore domestico.

Si consiglia di provare lo smacchiatore prima su un angolo poco visibile per testare l'aggressività del prodotto.