

CLEAF BATTUTA PORTA

Il Battuta Porta è un rivestimento decorativo costituito da un cartoncino stampato o in tinta unita, impregnato e verniciato. Non è necessario un ulteriore passaggio di una verniciatura in quanto le buone caratteristiche di resistenza della Battuta Porta sono già sufficienti a proteggere la superficie del prodotto.



CARATTERISTICHE TECNICHE

SPESSORI	0,25 +/-0,05mm	
FINITURE	Opaca o strutturata	
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	EN 14322	Classe 1
QUADRETTATURA	ISO 2409	≤ 1
RESISTENZA AL GRAFFIO	UNI 9428	≥ 0,8N
RESISTENZA ALLE MACCHIE	UNI 10944	Classe E
RESISTENZA ALLA LUCE	UNI 9427	≥ 5 scala dei grigi
FORMABILITA' (metodo A)	EN 438/2-32	Qualunque raggio
EMISSIONE FORMALDEIDE	EN ISO 12460-3	≤ 3,5 mg/hm ²



A RICHIESTA

Battuta porta certificato FSC
FSC Mix Credit ICILA-COC-000343



STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE

Mantenere i manufatti in ambiente areato ed asciutto (umidità relativa dell'aria 35-65%). Non immagazzinare insieme a sostanze facilmente infiammabili. Se esposto direttamente ai raggi del sole il prodotto si può degradare. Evitare di comporre cataste eccessivamente alte o instabili. Le macchine e le attrezzature devono essere dotate di idonei sistemi di aspirazione.



PULIZIA E MANUTENZIONE

Per la pulizia utilizzare normali prodotti per l'igiene domestica. Si consiglia di evitare l'uso di prodotti spray direttamente sulla superficie che possono lasciare alonature, meglio applicare il detergente su un panno morbido umido, pulire, quindi risciacquare.

Evitare prodotti abrasivi, candeggina o sostanze fortemente clorate, acidi e basi forti.