

CLEAF PIOMBO

Piombo è una superficie opaca per l'arredo e l'interior design.

L'impiego di innovative resine acriliche, applicate mediante il processo Electron Beam Curing, permette infatti a Piombo di avere una bassa riflessione della luce – indice del livello di opacità – e allo stesso tempo di essere anti impronta, morbido al tatto e altamente resistente al graffio.

Disponibile come pannello nobilitato, laminato e bordo è una superficie evoluta e coordinata per il rivestimento di arredi e ambienti, siano esse applicazioni verticali o orizzontali.

CARATTERISTICHE TECNICHE	PANNELLO NOBILITATO		LAMINATO		BORDO
	NORMA	LIVELLO	NORMA	LIVELLO	LIVELLO
FORMATI *		3050 x 1300 mm		3050 x 1300 mm	
SPESSORI *		12 – 19 – 22 mm		0,8 mm	1,0 mm
GLOSS 60°	ISO2813	< 3	ISO2813	< 3	< 3
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	EN14323	Classe 3A IP _≥ 150	EN 438:2015/2.10	IP _≥ 150	-
RESISTENZA AL VAPORE D'ACQUA	EN14323	≥ Livello 4	EN 438:2015/2.14	≥ Livello 4	-
RESISTENZA AL CALORE SECCO	EN12722	Classe B	EN 438:2015/2.16	≥ Livello 4	-
RESISTENZA AL GRAFFIO	EN14323	≥ Livello 3 ≥ 4N	EN 438:2015/2.25	≥ Livello 3 ≥ 4N	
RESISTENZA ALLE MACCHIE	EN14323	Gruppi 1 e 2, classe ≥ 4	EN 438:2015/2.25	≥ Livello 3 ≥ 4N	
RESISTENZA AI MICROGRAFFI	EN16904	≥ MSR-B2	EN16904	≥ MSR-B2	-
RESISTENZA ALLA LUCE	EN14323	≥ 4 scala dei grigi	EN 438:2015/2.27	≥ 4 scala dei grigi	≥ 4 scala dei grigi
RESISTENZA ALL'URTO SFERA PICCOLO DIAM.		-	EN 438:2015/2.20	≥ 20N	-
EMISSIONE FORMALDEIDE	EN ISO 12460-3	< 3,5 mg/hm ²	EN ISO 12460-3	< 3,5 mg/hm ²	Non contiene formaldeide
FSC A RICHIESTA		FSC Mix Credit		FSC Mix Credit	N.A.

CLEAF PIOMBO



STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE

Mantenere i manufatti in ambiente areato ed asciutto (umidità relativa dell'aria 35-65%). Non immagazzinare insieme a sostanze facilmente infiammabili. Se esposto direttamente ai raggi del sole il pannello si può degradare. Evitare di comporre cataste eccessivamente alte o instabili. Per evitare imbarcamenti o macchie di umidità, disporre i pannelli su pallet applicando opportuni distanziali. Le macchine e le attrezzature devono essere dotate di idonei sistemi di aspirazione.



PULIZIA E MANUTENZIONE

Il pannello Piombo viene fornito protetto con pellicola protettiva che va rimossa subito dopo il montaggio. La superficie è tra le più resistenti tra quelle utilizzate nel settore del mobile e dell'arredamento. Per la pulizia utilizzare normali prodotti per l'igiene domestica. Si consiglia di evitare l'uso di prodotti spray direttamente sulla superficie che possono lasciare alonature, meglio applicare il detergente su un panno morbido umido, pulire, quindi risciacquare. Evitare prodotti abrasivi, candeggina o sostanze fortemente clorate, acidi e basi forti.

* I valori riportati sul presente documento sono relativi ad una configurazione di prodotto standard. Per prodotti personalizzati non standard, rivolgersi all'Ufficio commerciale.